

ESSENTO

**719** Kč/m<sup>2</sup>  
bez DPH

APOLLO

**658** Kč/m<sup>2</sup>  
bez DPH

### TECHNICKÉ INFORMACE

KOLEKCE		ESSENTO	APOLLO
Třída použití	EN ISO 10874	23-31	23-33-42
Celková tloušťka	EN ISO 24346	4,2 mm	2,5 mm
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	0,3 mm	0,55 mm
PU ochrana nášlapné vrstvy		Superguard	Superguard
Celková hmotnost	EN ISO 23997	8.220 g/m <sup>2</sup>	4.540 g/m <sup>2</sup>
Provedení		zámkový spoj	lepené provedení
Rozměr lamel	EN ISO 24342	180 x 1220 mm	184,2 x 1219,2 mm
Balení		7 ks/box = 1,54 m <sup>2</sup>	13 ks/box = 2,92 m <sup>2</sup>



VYHLADÍ DROBNÉ NEROVNOSTI HRUBÉ PODLAHY



RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ INSTALACE



KVALITNĚJŠÍ ZVUKOVÁ IZOLACE A VYŠŠÍ KOMFORT



ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

maloobchodní cena

**163** Kč/m<sup>2</sup>

(odběr možný jen po balení)

## TECHNICKÉ INFORMACE

<b>Složení:</b>	Trvalý odolný podklad obsahující minerální výplně a polyuretanové pojivo
<b>Tloušťka:</b>	1,5 mm (± 0,15 mm)
<b>Role:</b>	přibližně 10m x 1m (10 m <sup>2</sup> na roli)
<b>Hmotnost 1 m<sup>2</sup>:</b>	1,5 kg/m <sup>2</sup> (± 0,15 kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hmotnost role:</b>	15 kg/roli
<b>Hořlavost:</b>	Bfl - S1 as podle normy EN 13501-1
<b>Kročejová neprůzvučnost:</b>	ΔLw = 12 dB v kombinaci 4.5 mm klik LVT (EN ISO 140)